



本公司已获得认证



## 生化培养箱 LRH-600F (600L)

生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和 BOD 测定，细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。  
采用先进的数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作微生物、种子发芽、细菌、细胞培养等。

### 仪器卖点

1. 内胆采用 304 不锈钢制作，永不生锈；
2. 智能控制器，控温效果好；
3. 液晶一屏显示，温度、时间等参数；
4. 诚信企业制造，产品耐用，参数无保留呈现；
5. 售后有保障，全国各地有售后服务；

### 产品特点

极富美学设计理念的流线型豪华整机造型，静电喷塑箱体，双层门结构；采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。镜面不锈钢内衬，仪器永无锈蚀之虑；LCD 大屏数字显示屏显示各设定参数和实测参数；高性能的恒温功能，避免样品的蒸发干枯；内置照明系统、紫外杀菌灯；压缩机采用自动控制，控温范围不受室温影响，4~60 度任意可控，压缩机可自动化霜（很多品牌设备不具备自动化霜功能：如不进行化霜，霜会越结越厚，到时会将翅片蒸发器结满霜而将风道堵死，致使冷风不能循环制冷效果下降）；采用新型的合成硅密封条，能长期高温运转，使用寿命长，便于更换；热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀；隔板升级（隔板采用不锈钢钢板冲孔，可以解决以往网格放物品时不平整）；隔条升级（先采用众多隔条焊接在内胆里面，放上隔板就箱抽屉式抽拉）；箱内载物托架可自由调节。

## 控制系统

采用具有超温偏差保护、超速保护、液晶显示的微电脑 P.I.D 温度控制器，带有定时功能；升级版声光报警环境扫描微电脑芯片，具有稳定的数据处理功能；超温报警、定时停机、来电恢复、参数加密、温度修正等功能；具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行；有压缩机启动延时功能，有效保证压缩机使用寿命；并具备自动化霜功能。

## 安全功能

考虑极致的安全保护设计，实现对人员、样品和设备的三重安全保护；安全功能：传感器故障报警、超温报警、独立式过升防止器、独立式超温保护器、过电流跳闸保护等。



本公司已获得认证



## 参数介绍

技术指标	参数
产品名称	低温生化培养箱
产品型号	LRH-600CL
显示方式	液晶一屏显示
电源电压	AC220V 50HZ
控温范围	-10℃~70℃
温度分辨率	0.1℃
制冷方式	自动
压缩机化霜方式	自动
波动度	±0.1℃
工作环境温度	5℃~40℃
输入功率	1500W
内胆尺寸	680*800*1100mm
外形尺寸	870*740*1730mm
载物托架	3块
测试孔	1个
定时范围	0~9999 min
售后	全国联保
开门方式	手动开门
观察窗	门上观察窗
容积	600L
库存情况	现货
选配	可编程控制器、打印机、RS485 接口、手机远程控制等附属功能



本公司已获得认证



## 参考图片

